


Oil System Clean+ o90



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ долговременная очистка масляной системы от шлама и отложений благодаря высокоэффективным моющим компонентам
- ✓ восстанавливает первоначальную компрессию двигателя
- ✓ настоятельно рекомендуется всегда, когда неизвестно качество или тип предыдущего масла
- ✓ обесшумливает работу гидроподъемников клапанов

Применение



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Oil System Clean+ o90 - присадка к моторному маслу, произведенная в Германии и специально разработанная для обслуживания всей масляной системы. Высокоэффективные моющие компоненты позволяют растворить сажу, лак и отложения на всех поверхностях в двигателе, в том числе и на гидрокомпенсаторах. Все отложения удаляются путем слива отработанного масла, не оказывая негативного влияния на уплотнения и прокладки. Таким образом BIZOL Oil System Clean+ o90 подготавливает масляную систему к оптимальной эффективности свежего моторного масла. Промывка масляной системы этим продуктом повышает компрессию и восстанавливает эластичность уплотнительных колец. Улучшенная компрессия уменьшает количество отработанных газов и тем самым защищает каталитический нейтрализатор и DPF. Это приводит к заметно более плавной работе двигателя и повышению эксплуатационной надежности.



Oil System Clean+ o90

Доступные упаковки

Размер	Арт. №	Языки
250 мл	8883	DE / EN / FR / ES / ZN / AR
250 мл	98883	EN / GR / PL / RO / RU

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °C	920 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Вязкость при 20 °C	25 мм²/с	
Вязкость при 40 °C	8 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	3 мм²/с	ASTM D 7042
Температура вспышки	140 °C	
Точка застывания	-57 °C	ISO 3016

Как использовать

Банки объемом 250 мл достаточно для макс. 5 л моторного масла. Присадку следует добавить в моторное масло, когда температура двигателя достигнет нормального рабочего значения, перед заменой масла. После этого двигатель должен поработать в холостом режиме в течение 10-15 минут, затем следует заменить моторное масло и фильтр. Эффективно работает со всеми доступными на рынке моторными маслами. Не подходит для использования в мотоциклах с "мокрым" сцеплением.