


Pro Catalytic System Clean+ p82



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ уменьшает отложения и продлевает срок эксплуатации каталитического конвертера
- ✓ улучшает потребление топлива и параметры выхлопных газов
- ✓ чистит и повышает производительность каталитического конвертера и бензинового сажевого фильтра (GPF)

Применение



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Catalytic System Clean+ p82—профессиональное решение настоящего немецкого качества для очистки и восстановления эффективности каталитической системы и бензинового сажевого фильтра (GPF). Низкое и неоднородное качество топлива зачастую приводит к его неэффективному сгоранию и снижает производительность системы отвода выхлопных газов. **BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82** очищает систему впуска, а также камеру сгорания и обеспечивает таким образом оптимальную обработку выхлопных газов. Это позволяет продлить срок эксплуатации каталитического конвертера и GPF, снизить расход топлива и уменьшить токсичность выхлопных газов.

Pro Catalytic System Clean+ p82

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
1 л	8012

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Плотность при 20°C	0,99 г/см³	
Температура вспышки	>61 °C	

Как использовать

Банки объемом 1000 мл достаточно для чистки 1 – 2 двигателей. Залейте BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82 в баллон помпового распылителя. Создайте давление в баллоне. Обеспечьте допуск к впускному тракту, в идеальном случае за турбоподдувом и датчиком массового расхода воздуха. Запустите двигатель и впрыскивайте очиститель короткими интервалами во время работы на холостом ходу. Если обороты резко повысятся до 2.000 – 3.000 об/мин, сократите интервалы между впрыскиваниями. Для достижения очень мелкого распыления убедитесь в достаточном остаточном давлении в баллоне. После очистки смонтируйте систему впуска воздуха обратно. Для оптимальной очистки всей топливной системы, мы рекомендуем после применения BIZOL Pro Catalytic System Clean+ p82 использовать BIZOL Gasoline System Clean+ g80.uct-range.