

Allround 5W-40 (New)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Маловязкое масло
- ✓ Стандартный SAPS
- ✓ Снижение трения
- ✓ Экономия топлива

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Allround 5W-40 – топливосберегающее, стандартное маловязкое моторное масло SAPS для легковых автомобилей (бензин, дизель) с отличными моющими свойствами для широкого спектра автомобилей с увеличенными интервалами технического обслуживания или без них.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4, API SN/CF

MB 229.3,226.5

Porsche A40

Fiat 9.55535 M2

BMW LL 01

Renault RN 0700,RN 0710

Peugeot B71 2296

VW 502 00,505 00

GM LL B-025

Allround 5W-40 (New)

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr	Языки
4 л	85226	
5 л	85221	
5 л	35221	EN / DE / FR / ES / IR
60 л	85223	
200 л	85224	

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	5W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	83,2 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,3 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	179	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	240 °C	ISO 2592

Следуйте инструкциям

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя