Initial HLP-D 68 Hydraulic Oil

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гидравлическое масло BIZOL Initial HLP-D 68 применяется для всех видов гидравлических агрегатов, для которых предписано использование масел, легированных HLP-D. Минеральные базовые масла и эффективные цинксодержащие компоненты обеспечивают оптимальную смазку и долговременную защиту от старения.

Базовое Масло: Минеральное

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524-2, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222

Утверждения, содержащиеся в данном документе, сделаны в соответствии с нашими текущими знаниями. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Из наших заявлений нельзя сделать юридически обязательную гарантию определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и нормативные акты касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны соблюдаться лично пользователем нашей продукции.

Initial HLP-D 68 Hydraulic Oil

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	182402
60 л	182403
208 л	182408

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Вязкость при 40 °C	32 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	5,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	109	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки (Кливленд)	210 °C	ISO 2592
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
FZG Тест A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Следуйте инструкциям

При заправке и замене гидравлического масла следуйте инструкциям производителя.

Утверждения, содержащиеся в данном документе, сделаны в соответствии с нашими текущими знаниями. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Из наших заявлений нельзя сделать юридически обязательную гарантию определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и нормативные акты касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны соблюдаться лично пользователем нашей продукции.