

Allround 5W-20



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Маловязкое масло специально для азиатских и американских автомобилей
- ✓ Стандартный SAPS
- ✓ Низкая вязкость
- ✓ Снижение трения
- ✓ Экономия топлива

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Allround 5W-20 - низковязкое, стандартного SAPS топливосберегающее моторное масло специально для бензиновых двигателей азиатских и американских автомобилей. Оно минимизирует риск низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и снижает износ при запуске холодного двигателя.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SP/SN Plus, ILSAC GF-6A

GM DEXOS 1 Gen. 3

Chrysler MS-6395

Ford WSS-M2C947-B1, WSS-M2C-960-A1

Allround 5W-20

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
1 л	84420
4 л	84426
5 л	84421

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	5W-20	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	48,5 мм ² /с	ASTM D 7042
Вязкость при 40 °C	8,6 мм ² /с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	156	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м ³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-45 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	225 °C	ISO 2592