

Technology 5W-30 C3



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
- ✓ Масло со средним SAPS
- ✓ лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
- ✓ Увеличенный интервал замены масла
- ✓ Защищает системы доочистки выхлопных газов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Technology 5W-30 C3 - топливосберегающее, среднего уровня SAPS моторное масло (бензин, дизель) для автомобилей с современной системой доочистки выхлопных газов и увеличенным интервалом технического обслуживания. Обеспечивает функциональность Обеспечивает функциональность системы нейтрализации отработавших газов и обеспечивает максимальный срок службы.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3, API SN

MB 229.51,229.52

GM DEXOS 2

BMW LL 04

Renault RN 0700,RN 0710

VW 505 00,505 01

Technology 5W-30 C3

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr	Языки
4 л	85126	
5 л	85121	
5 л	35121	EN / DE / FR / ES / IR
60 л	85123	
200 л	85124	

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	68,2 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,7 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	168	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Цвет	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592

Следуйте инструкциям

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя