

ATF Cleaner+ a50



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ быстрая и бережная промывка
- ✓ обеспечивает плавное переключение передач
- ✓ нейтрален к стандартным уплотнительным материалам

Применение



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL ATF Cleaner+ a50 подходит для всех типов автоматической коробки передач (АКП) и используется перед заменой трансмиссионной жидкости. Средство растворяет деструктивные отложения и осадки, обеспечивая оптимальное переключение скоростей и, таким образом, продлевая срок службы коробки передач.

ATF Cleaner+ a50

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
250 мл	8005

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Цвет	красновато-коричневый	
Внешний вид	жидкий	
Вязкость при 40 °C	8 мм²/с	ASTM D 7042
Температура вспышки (Кливленд)	140 °C	ISO 2592
Плотность при 20°C	0,9 г/см³	

Как использовать

Перед заменой жидкости добавьте BIZOL ATF Cleaner+ a 50 в трансмиссионное масло АКП при рабочей температуре (около 40 °C), затем запустите двигатель на 10–15 минут. В течение первых 5–6 минут выполните переключение всех скоростей. Затем замените жидкость и фильтр АКП. Перед заменой жидкости также можно использовать присадку для промывания системы рулевого управления (гидроусилителя руля).