

Allround 10W-40



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Низкий расход масла благодаря меньшим потерям от испарения
- ✓ Стандартный SAPS
- ✓ Высокая надежность смазывания
- ✓ Повышенная износостойкость и защита от коррозии
- ✓ Повышенная чистота двигателя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Allround 10W-40 - это высокоэффективное моторное масло, особенно подходящее для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, с турбонаддувом и без него. Оптимальное сочетание базовых масел и присадок улучшает эксплуатационные характеристики двигателя и снижает трение и износ. Идеально подходит для использования в старых автомобилях.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B3, API SN/CF, JASO MA

MB 229.1
Fiat 9.55535 G2

VW 501 01,505 00
Renault RN 0700,RN 0710

Peugeot B71 2294

Allround 10W-40

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr	Языки
4 л	83016	
4 л	33016	EN / DE / FR / ES / IR
5 л	83011	
5 л	33011	EN / DE / FR / ES / IR
60 л	83013	
200 л	83014	

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	10W-40	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	94,7 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	14,1 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	860 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-33 °C	ISO 3016
Внешний вид	жёлто-коричневый	
Температура вспышки (Кливленд)	220 °C	ISO 2592

Следуйте инструкциям

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя