Initial CLP 320

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трансмиссионное масло BIZOL CLP 320 — высококачественное трансмиссионное масло на основе минерального масла, в состав которого входят не содержащие свинца присадки высокого давления (EP-присадки). Специальная комбинация активных ингредиентов обеспечивает очень хорошую и стабильную способность поглощать высокое давление при ударных нагрузках.

Базовое Масло: Минеральное

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51 517 Part 3/CLP, FZG-Test A8, 3/90 FZG-Test A8, 3/90

Утверждения, содержащиеся в данном документе, сделаны в соответствии с нашими текущими знаниями. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Из наших заявлений нельзя сделать юридически обязательную гарантию определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и нормативные акты касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны соблюдаться лично пользователем нашей продукции.

Initial CLP 320

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	184402
60 л	184403
208 л	184408

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Вязкость при 40 °C	328 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	24,3 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	95	DIN 2909
Плотность при 15 °C	905 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки (Кливленд)	244 °C	ISO 2592
Точка застывания	-9 °C	ISO 3016

Утверждения, содержащиеся в данном документе, сделаны в соответствии с нашими текущими знаниями. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Из наших заявлений нельзя сделать юридически обязательную гарантию определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и нормативные акты касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны соблюдаться лично пользователем нашей продукции.