

# Initial Hydrofluid UTTO



## VORTEILE

- ✓ Multifunktional
- ✓ Hohe Oxidationsstabilität
- ✓ Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

BIZOL Hydrofluid UTTO ist ein modernes Mehrzwecköl für Landmaschinen, Bagger und Baumaschinen und wird speziell aus solventraffinierten Grund

**Basisöl:** HC-Synthetisch

## SPEZIFIKATIONEN

### API GL 4

|                                 |                                                             |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Allison C4                      | CNH 410 B                                                   | Caterpillar TO-2    |
| Ford / New Holland ESN M2C-134D | Massey Ferguson CMS M 1135,CMS M 1141,CMS M 1143,CMS M 1145 | John Deere JDM J20C |
| MS 1207/1209/1210/1230/1317     | ZF TE-ML 03E,05F,06K,17E                                    |                     |



# Initial Hydrofluid UTTO

## Verfügbare Packungen

| Größe | Art. Nr |
|-------|---------|
| 20 L  | 183402  |
| 60 L  | 183403  |
| 208 L | 183408  |

## Technische Daten

| Bezeichnung           | Wert         | Verfahren |
|-----------------------|--------------|-----------|
| Dichte bei 15°C       | 856 kg/m³    |           |
| Viskosität bei 40 °C  | 57,6 mm²/s   |           |
| Viskosität bei 100 °C | 9,7 mm²/s    |           |
| Viskositätsindex      | 151          |           |
| Gesamtbasenzahl (TBN) | 9,7 mg KOH/g |           |
| Pourpoint             | -33 °C       |           |
| Flammpunkt            | 230 °C       |           |