


Friction Modifier+ o94



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ снижает трение и износ
- ✓ значительно улучшает свойства моторных масел с помощью нанотехнологий
- ✓ снижает расход топлива и токсичность отработавших газов
- ✓ обеспечивает защиту на срок до 50 000 км
- ✓ увеличивает срок службы и эффективность работы турбонагнетателя

Применение



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Friction Modifier+ o94 - высокотехнологичная присадка к моторным маслам на основе нанотехнологий (синтетический дисульфид молибдена), произведенная в Германии. Она была специально разработана для снижения трения механических деталей, оптимизации работы двигателя и обеспечения его долговременной защиты. Под увеличением видно, что металлические поверхности внутри двигателя шероховатые, даже те, которые выглядят полированными. Трение возникает, когда шероховатые металлические поверхности трутся друг о друга, а трение приводит к износу и повышенному расходу топлива. **BIZOL Friction Modifier+ o94** химически "упрочняет" металлическую поверхность, формируя на сильно нагруженных поверхностях трения гладкий защитный слой за счет наращивания химически активных наноструктур ("снизу вверх"). Образующееся внутреннее покрытие двигателя снижает трение и износ, не засоряя масляные фильтры и масляные каналы. Сертификация TÜV подтверждает надежность **BIZOL Friction Modifier+ o94**.



Friction Modifier+ o94

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
250 мл	8102

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Внешний вид	слегка коричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °C	910 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки	>65 °C	
Точка застывания	<-21 °C	ISO 3016

Как использовать

Банки объемом 250 мл достаточно для до 7,5 л моторного масла. Добавлять в моторное масло после замены масла, примерно каждые 50 000 км. Совместима со всеми имеющимися в продаже минеральными и синтетическими моторными маслами. Не подходит для использования в транспортных средствах с "мокрым" сцеплением.