

Initial Hydrofluid UTTO



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Многофункциональный
- ✓ Высокая устойчивость к окислению
- ✓ Защита от износа, коррозии и пенообразования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Hydrofluid UTTO - современное многоцелевое масло для сельскохозяйственной техники, экскаваторов и строительной техники, изготовленное из особо рафинированных базовых масел. Это специальное масло, которое соответствует рекомендациям всех известных производителей сельскохозяйственных тракторов.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL 4

Allison C4	CNH 410 B	Caterpillar TO-2
Ford / New Holland ESN M2C-134D	Massey Ferguson CMS M 1135,CMS M 1141,CMS M 1143,CMS M 1145	John Deere JDM J20C
MS 1207/1209/1210/1230/1317	ZF TE-ML 03E,05F,06K,17E	

Initial Hydrofluid UTTO

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	183402
60 л	183403
208 л	183408

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Плотность при 15 °C	856 кг/м³	
Вязкость при 40 °C	57,6 мм²/с	
Вязкость при 100 °C	9,7 мм²/с	
Индекс вязкости	151	
Общее базовое число (TBN)	9,7 мг КОН/г	
Точка застывания	-33 °C	
Температура вспышки	230 °C	