

Technology 5W-30 C2



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Пониженная вязкость HTHS для максимальной экономии топлива
- ✓ Масло Mid SAPS специально для японских и корейских автопроизводителей
- ✓ лучшие свойства при холодном пуске и самое быстрое смазывание двигателя
- ✓ Увеличенный интервал замены масла
- ✓ Защищает системы доочистки выхлопных газов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Technology 5W-30 C2 - топливосберегающее высокопроизводительное моторное масло со средним SAPS на основе базовых масел новейшей технологии с пониженной вязкостью HTHS. Специально разработано для автомобилей японских и корейских автопроизводителей.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2, API SN/CF, ILSAC GF 4/GF 5

Fiat 9.55535 S1

Renault RN 0700

Peugeot B71 2290

Technology 5W-30 C2

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
1 л	81220
4 л	81226
5 л	81221

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 40 °C	64 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	11,2 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	840 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	224 °C	ISO 2592
Номер цвета по ASTM	L3,0	ASTM D1500
Высокая сдвиговая / высокотемпературная вязкость	3,1 мПа,с	ASTM D 5481
Общее базовое число (TBN)	8,2 мг KOH/г	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0,8 %	DIN 51 575

Следуйте инструкциям

При замене моторного масла следуйте указаниям производителя