

Initial HD SAE 5W-30



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ превосходная защита от износа и коррозии
- ✓ превосходная чистота двигателя
- ✓ очень хорошее поведение при холодном запуске
- ✓ Низкий уровень SAPS, подходит для всех систем доочистки выхлопных газов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BIZOL Initial HD SAE 5W-30 - высококачественное моторное масло класса Low-Ash Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD) с топливосберегающими свойствами. Отлично подходит для дизельных двигателей с современными системами доочистки выхлопных газов в грузовиках, рабочих и сельскохозяйственных машинах европейских и американских производителей.

Базовое Масло: HC-синтетика

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA E9, API CJ-4, JASO DH-2

MB 228.51

Volvo VDS 4

Deutz DQC IV-10 LA

Cummins CES 20081

MAN M 3271-1, M 3477, M 3575, M 3677, M 3691

Renault Truck RLD-3

Scania LDF-4

Detroit Diesel DDC 93K218

MAK EO-O Premium Plus

MTU Type 3.1

Caterpillar ECF-3



Initial HD SAE 5W-30

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	189412
208 л	189418

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Класс вязкости SAE	5W-30	SAE J 300
Вязкость при 100 °C	11,6 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	>157	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	865 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Точка застывания	-39 °C	ISO 3016
Температура вспышки (Кливленд)	>200 °C	ISO 2592
Общее базовое число (TBN)	>14,1 мг КОН/г	ASTM D 2896

Следуйте инструкциям

При замене моторного/ трансмиссионного масла следуйте указаниям производителя