

Initial HVLP-D 46 Hydraulic Oil



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гидравлическое масло BIZOL Initial HVLP-D 46 применяется для всех видов гидравлических агрегатов, для которых предписано использование масел, легированных HVLP-D. Минеральные базовые масла и эффективные цинксодержащие компоненты обеспечивают оптимальную смазку и долговременную защиту от старения.

Базовое Масло: Минеральное

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524-3 DIN 51524-3, ISO 11158, ASTM D 6158, SEB 181222



Initial HVLP-D 46 Hydraulic Oil

Доступные упаковки

Размер	Арт. Nr
20 л	182282
60 л	182283
208 л	182288

Технические данные

Наименование	Значение	Метод
Вязкость при 40 °C	45,9 мм²/с	ASTM D 7042
Вязкость при 100 °C	8,1 мм²/с	ASTM D 7042
Индекс вязкости	150	ASTM D 2270
Плотность при 15 °C	874 кг/м³	DIN EN ISO 12 185
Температура вспышки (Кливленд)	228 °C	ISO 2592
Точка застывания	-36 °C	ISO 3016
FZG Тест A/8,3/90	>12	DIN 51 354/2

Следуйте инструкциям

При заправке и замене гидравлического масла следуйте инструкциям производителя.