

Fecha de revisión:
27.03.2019**BIZOL Technology 5W-30 C3**

Página 1 de 9

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1. Identificador del producto**

BIZOL Technology 5W-30 C3

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**Uso de la sustancia o de la mezcla**

Aceite de motor

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

| | | |
|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Compañía: | BIZOL BITA Trading GmbH | |
| Calle: | Martin-Buber-Str. 12 | |
| Población: | D-14163 Berlin | |
| Teléfono: | +49 (30) 804 869-0 | Fax: +49 (30) 804 869-2860 |
| Correo elect.: | support@bizol.de | |
| Página web: | www.bizol.com | |

1.4. Teléfono de emergencia: Alemania: +49 (30) 804 869-0 (08.00-17.00, Mo-Fr)
Servicio de Información Toxicológica (Madrid): +34 91 562 04 20

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta**Reglamento (CE) n.º 1272/2008****Etiquetado especial de determinadas mezclas**

| | |
|--------|--|
| EUH208 | Contiene C14-16-18 alquil-fenol. Puede provocar una reacción alérgica. |
| EUH210 | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |

2.3. Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB: no aplicable.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**3.2. Mezclas****Características químicas**

Preparación con aceites minerales. Aceite mineral con extracto DMSO < 3% medido según el método IP 346.

Fecha de revisión:
27.03.2019

BIZOL Technology 5W-30 C3

Página 2 de 9

Componentes peligrosos

| N.º CAS | Nombre químico | | | Cantidad |
|--------------|--|--------------|------------------|---------------|
| | N.º CE | N.º índice | N.º REACH | |
| | Clasificación SGA | | | |
| 64742-54-7 | destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | | | 25 - <= 100 % |
| | 265-157-1 | 649-467-00-8 | 01-2119484627-25 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 72623-87-1 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | | | 1 - < 2,5 % |
| | 276-738-4 | 649-483-00-5 | 01-2119474889-13 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 72623-86-0 | aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | | | 1 - < 2,5 % |
| | 276-737-9 | 649-482-00-X | 01-2119474878-16 | |
| | Asp. Tox. 1; H304 | | | |
| 36878-20-3 | amina de bis(nonilfenilo) | | | 1 - < 2,5 % |
| | 253-249-4 | | 01-2119488911-28 | |
| | Aquatic Chronic 4; H413 | | | |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 alquil-fenol | | | 1 - < 2,5 % |
| | 931-468-2 | | 01-2119498288-19 | |
| | Skin Sens. 1B, STOT RE 2; H317 H373 | | | |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

Límites de concentración específicos, factores M y ETA

| N.º CAS | N.º CE | Nombre químico | Cantidad |
|------------|---|--|---------------|
| | Límites de concentración específicos, factores M y ETA | | |
| 64742-54-7 | 265-157-1 | destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | 25 - <= 100 % |
| | dérmica: DL50 = > 5000,0 mg/kg; oral: DL50 = > 5000,0 mg/kg | | |
| 72623-87-1 | 276-738-4 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | 1 - < 2,5 % |
| | dérmica: DL50 = > 2000,0 mg/kg; oral: DL50 = > 2000,0 mg/kg | | |

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida del conocimiento y habiendo respiración, colocar en posición lateral estable y pedir consejo médico. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada.

En caso de inhalación

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo, después consultar inmediatamente un oftalmólogo.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Dejar beber bastante agua a tragitos (efecto de dilución). Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Fecha de revisión:
27.03.2019

BIZOL Technology 5W-30 C3

Página 3 de 9

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dióxido de carbono (CO₂).

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO₂). No inhalar gases de explosión y combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

Información adicional

Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Informaciones generales

Medidas de protección: véase sección 7 + 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetando las disposiciones de ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Otra información

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

6.4. Referencia a otras secciones

Medidas de protección: véase sección 7 + 8.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación segura

Usar equipamiento de protección personal. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Proporcionar aire fresco. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Condiciones que deben evitarse: generación/formación de aerosol.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

No son necesarias medidas especiales.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Protegerse contra: Helada. Conservar alejado del calor. Proteger de las radiaciones solares directas. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

7.3. Usos específicos finales

Respetar la hojas técnicas.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Fecha de revisión:
27.03.2019

BIZOL Technology 5W-30 C3

Página 4 de 9

Valores DNEL/DMEL

| N.º CAS | Agente químico | | |
|------------------------------|---|-----------|------------------------|
| DNEL tipo | Via de exposición | Efecto | Valor |
| 64742-54-7 | destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | | |
| Consumidor DNEL, largo plazo | por inhalación | local | 1,2 mg/m ³ |
| Trabajador DNEL, largo plazo | por inhalación | local | 5,4 |
| 36878-20-3 | amina de bis(nonilfenilo) | | |
| Trabajador DNEL, largo plazo | dérmica | sistémico | 0,62 mg/kg pc/día |
| Trabajador DNEL, largo plazo | por inhalación | sistémico | 4,37 mg/m ³ |
| Consumidor DNEL, largo plazo | oral | sistémico | 0,31 mg/kg pc/día |
| Consumidor DNEL, largo plazo | dérmica | sistémico | 0,31 mg/kg pc/día |
| Consumidor DNEL, largo plazo | por inhalación | sistémico | 1,09 mg/m ³ |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 alquil-fenol | | |
| Trabajador DNEL, largo plazo | por inhalación | sistémico | 1,17 mg/m ³ |
| Trabajador DNEL, largo plazo | dérmica | sistémico | 0,3 mg/kg pc/día |

Valores PNEC

| N.º CAS | Agente químico | |
|------------------------------|---|--|
| Compartimento medioambiental | Valor | |
| 64742-54-7 | destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | |
| Envenenamiento secundario | 9,33 mg/kg | |
| 36878-20-3 | amina de bis(nonilfenilo) | |
| Agua dulce | 0,1 mg/l | |
| Agua marina | 0,01 mg/l | |
| Sedimento de agua dulce | 132000 mg/kg | |
| Sedimento marino | 13200 mg/kg | |
| 1190625-94-5 | C14-16-18 alquil-fenol | |
| Agua dulce | 0,1 mg/l | |
| Agua marina | 0,01 mg/l | |
| Sedimento de agua dulce | 4266 mg/kg | |
| Sedimento marino | 422,6 mg/kg | |
| Tierra | 852,58 mg/kg | |

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.

Medidas de higiene

Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

Protección de los ojos/la cara

Gafas con protección lateral.

Protección de las manos

Úsense guantes adecuados. Productos de guantes recomendables: EN ISO 374. Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo). Tiempo de penetración: > 480 min (Espesor del material del aguante: 0.4 mm). Hay que respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados. Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no utilizar la crema.

Protección cutánea

Ropa protectora.

Fecha de revisión:
27.03.2019

BIZOL Technology 5W-30 C3

Página 5 de 9

Protección respiratoria

En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria. En caso de producción de salpicados o niebla fina se tiene que utilizar para este caso un aparato respiratorio permitido. Aparatos respiratorios adecuados: Media máscara filtradora (EN 149), tal como FFA P / FFP3.

Controles de la exposición del medio ambiente

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | | |
|--|----------------|---------------------------------|
| Estado físico: | Líquido | |
| Color: | marrón claro | |
| Olor: | característico | |
| | | Método de ensayo |
| pH: | | no aplicable |
| Cambio de estado | | |
| Punto de fusión: | | no determinado |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | | no determinado |
| Temperatura de escurrimiento: | | <= -36 °C ASTM D 7346 |
| Punto de inflamación: | | >= 220 °C EN ISO 2592 |
| Límite inferior de explosividad: | | 0,4 % vol. |
| Límite superior de explosividad: | | 7,0 % vol. |
| Temperatura de auto-inflamación: | | no determinado |
| Temperatura de descomposición: | | Noy hay información disponible. |
| Presión de vapor: (a 20 °C) | | < 0,1 hPa |
| Densidad (a 15 °C): | | 0,85 g/cm³ DIN EN ISO 12185 |
| Solubilidad en agua: | | insoluble |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua: | | no determinado |
| Viscosidad dinámica: | | no determinado |
| Viscosidad cinemática: (a 40 °C) | | 65 mm²/s ASTM D 7042 |
| Tiempo de vaciado: | | no determinado |
| Densidad de vapor relativa: | | no determinado |
| Tasa de evaporación: | | no determinado |

9.2. Otros datos

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Noy hay información disponible.

10.2. Estabilidad química

Noy hay información disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor.

Fecha de revisión:
27.03.2019

BIZOL Technology 5W-30 C3

Página 6 de 9

10.5. Materiales incompatibles

Noy hay información disponible.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

| N.º CAS | Nombre químico | | | | |
|------------|--|---------------------|----------|--------|--------|
| | Vía de exposición | Dosis | Especies | Fuente | Método |
| 64742-54-7 | destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno | | | | |
| | oral | DL50 > 5000,0 mg/kg | Rata | | |
| | cutánea | DL50 > 5000,0 mg/kg | Conejo | | |
| 72623-87-1 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | | | | |
| | oral | DL50 > 2000,0 mg/kg | Rata | | |
| | cutánea | DL50 > 2000,0 mg/kg | Conejo | | |

Irritación y corrosividad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos sensibilizantes

Contiene C14-16-18 alquil-fenol. Puede provocar una reacción alérgica.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Información sobre otros peligros

Otros datos

Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hay riesgo de tratar este producto para los trabajadores.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

No hay datos disponibles para la mezcla.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles para la mezcla.

BIZOL Technology 5W-30 C3

Fecha de revisión:
27.03.2019

Página 7 de 9

| N.º CAS | Nombre químico | Método | Valor | d | Fuente |
|------------|--|------------|--------|----|--------|
| | | Evaluación | | | |
| 72623-87-1 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | | | | |
| | Biodegradable | | 49,0 % | | |
| 36878-20-3 | amina de bis(nonilfenilo) | | | | |
| | OCDE 301B | | 1 % | 28 | ECHA |
| | No fácilmente biodegradable (según criterios de OCDE) | | | | |

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos disponibles para la mezcla.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua

| N.º CAS | Nombre químico | Log Pow |
|------------|--|---------|
| 72623-87-1 | aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno | >4,00 |
| 36878-20-3 | amina de bis(nonilfenilo) | 3,60 |

12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No hay datos disponibles

12.7. Otros efectos adversos

No hay datos disponibles

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Evacuación según la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos y sobre residuos peligrosos in las versiones actuales correspondientes.

Código de identificación de residuo - Producto no utilizado

130205 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPÍTULOS 05, 12 Y 19); Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes; residuo peligroso

Eliminación de envases contaminados

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.4. Grupo de embalaje:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

Fecha de revisión:
27.03.2019

BIZOL Technology 5W-30 C3

Página 8 de 9

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.4. Grupo de embalaje:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

Contaminante del mar:

NO

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.4. Grupo de embalaje:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE:

No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No hay datos disponibles

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No hay datos disponibles

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

Datos según la Directiva 2010/75/UE (COV): 0 %

Datos según la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III)

Legislación nacional

Clase de peligro para el agua (D): 1 - ligeramente peligroso para el agua

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 2,9,11,15.

Abreviaturas y acrónimos

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

Fecha de revisión:
27.03.2019**BIZOL Technology 5W-30 C3**

Página 9 de 9

TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AnSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H373 Puede provocar daños en los órganos (hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208 Contiene C14-16-18 alquil-fenol. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Indicaciones adicionales

Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro conocimiento hoy en día. Los datos aquí expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminación. Las indicaciones no deben ser utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la información aquí expuesta no necesariamente puede ser válida para el nuevo producto.

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)